

## ROHRABLÄNGER TF 50



Der Rohrablänger Typ TF 50 ist ein Werkzeug zum **manuellen Ablängen von Rohrvorständen** am Rohrboden und wird mittels Morsekonus, Vierkant oder Sechskant auf eine Antriebsmaschine mit geeigneter Drehzahl und ausreichendem Drehmoment montiert.

Das Schneidmesser wird beim Ablängen mit einer dem Rohrinwendurchmesser angepassten **Führungshülse** im Rohr zentriert. Eine einstellbare **Anschlagkappe**, die sich bei Erreichen der eingestellten Schneidtiefe am Rohrboden abstützt, gewährleistet ein **wiederholgenaues Ablängen** von Rohren am Rohrboden. Führungsstift, Führungshülse, Schneidmesser und Anschlagkappe sind auswechselbar und machen den Rohrablänger Typ TF 50 zu einem vielseitigen Werkzeug.

## TECHNISCHE DATEN ROHRABLÄNGER TF 50

Best.-Nr.	ME	Bezeichnung	Rohraußen-Ø	Antrieb
			mm	mm (zoll)
010 ... 10	Stück	Größe 0	10,0 - 14,0	Sechskant 10 mm
010 ... 20	Stück	Größe 0	10,0 - 14,0	Sechskant 9,5 mm (3/8")
010 ... 30	Stück	Größe 0	10,0 - 14,0	Morsekonus MK 2
010 ... 11	Stück	Größe 1	14,1 - 25,0	Sechskant 10 mm
010 ... 21	Stück	Größe 1	14,1 - 25,0	Sechskant 9,5 mm (3/8")
010 ... 31	Stück	Größe 1	14,1 - 25,0	Morsekonus MK 2
010 ... 12	Stück	Größe 2	25,1 - 38,0	Sechskant 10 mm
010 ... 22	Stück	Größe 2	25,1 - 38,0	Sechskant 9,5 mm (3/8")
010 ... 32	Stück	Größe 2	25,1 - 38,0	Morsekonus MK 2

... = Rohraußendurchmesser

## ERSATZSCHNEIDER (SENKER)

Best.-Nr.	ME	Bezeichnung	Durchmesser
			mm
110 ... 00	Stück	Senker, Größe 0	10,5 - 16,5
110 ... 00	Stück	Senker, Größe 1	17,0 - 27,5
110 ... 00	Stück	Senker, Größe 2	24,0 - 42,0

## FÜHRUNGSHÜLSEN

Best.-Nr.	ME	Bezeichnung	Durchmesser
			mm
41000130	Stück	Führungshülse	bis 13 mm Gr. 0
41013524	Stück	Führungshülse	bis 24 mm Gr. 1
41024537	Stück	Führungshülse	bis 37 mm Gr. 2

## FÜHRUNGSBOLZEN

Best.-Nr.	ME	Bezeichnung
21000000	Stück	Führungsbolzen für Größe 0
21000100	Stück	Führungsbolzen für Größe 1
21000200	Stück	Führungsbolzen für Größe 2